

TEJEDORA RECTILÍNEA **STEIGER** 3-132MC-U



EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S.A. DE C.V.

— ESPECIFICACIONES —

Modelo

Frontura

Velocidad

Función de tejido

Sistema de tejido

Control y Programación

Dimensiones
(solo máquina)

STG3.132MC-U

52"

1.6 m/s máx.

Intarsia, transfer, malla cargada, calado, jacquard, forma aparente, forma oculta, estructurados y meguidos

Carro simple con 3 sistemas

Pantalla LCD Touch, Software Lógica-CKS

3 m L | 98 cm A | 2.01 m H

Ideal para tejido:
Intarsia, transfer, malla
cargada, vanisados, jacquard
y estructurados.

GUÍA HILOS MOTORIZADO

Equipada con 16 guía hilos motorizados,
con movimiento independiente al carro,
en ciertos tejidos.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICO

Asegurando un desempeño óptimo
en sus sistemas mecánicos.



Sistema de Soplado

Se activa para realizar una
limpieza y así evitar las
acumulaciones de hebra en
las tijeras.

PROTECCIÓN DE PUERTAS

La seguridad del operador es un punto
clave, por ello cuenta con un sistema
infrarrojo de protección en sus puertas.



Entorno Intuitivo y Sencillo

El panel de operación ofrece
un entorno fácil e intuitivo,
donde el operador podrá
adaptarse de manera sencilla a
su uso.



Carro Ultra Impacto

De 5.2" con 3 sistemas. Permitiendo
trabajar con velocidades altas y
manteniendo la estabilidad en
todo momento.



Precisión en cada movimiento

Gracias a su sistema de
motores, los cambios de
dirección mientras realiza
el tejido son más precisos.