

# AGITADOR DE POLVO PARA DTF DE 60 CM



Imágenes de referencia, consulta disponibilidad

## MEJOR RENDIMIENTO CON MENOR CONSUMO ENERGÉTICO

### APLICACIONES



# FUNCIONES AVANZADAS CON TECNOLOGÍA PATENTADA



## PURIFICADOR TODO EN UNO OCULTO

La incorporación de un purificador integrado oculto permite filtrar eficazmente todo el humo, cumpliendo con las normas medioambientales.



## MÁQUINA AGITADORA DE POLVO DE ALTA FRECUENCIA

Opera con bajo nivel de ruido y una agitación de polvo más eficiente, lo que garantiza que el patrón final no presente bordes blancos no deseados.



## CONTROL TÁCTIL INTELIGENTE

El modo automático permite una operación totalmente libre de intervención manual. Un solo operario puede manejar hasta tres máquinas simultáneamente, optimizando la eficiencia y reduciendo considerablemente los costos laborales.



## DOBLE FILA SUPERIOR E INFERIOR DE LÁMPARAS CALEFACTORAS DE ALTA EFICIENCIA

Gracias a nuestra innovadora solución de calefacción inteligente, se logra un ahorro mínimo de 5kW frente a los modelos de agitadores de marcas competidoras.



## RODILLO DE SUCCIÓN

Nuestro diseño patentado de rodillo de succión mejora significativamente la fuerza de succión, garantizando un transporte fluido de la película y un control de temperatura eficaz, lo que prolonga considerablemente la vida útil del soplador.



## DISPOSITIVO DE TOMA DE TENSIÓN

Asegura un enrollado más preciso y ordenado. La avanzada automatización facilita la impresión continua de la película, eliminando la necesidad de supervisión manual.

Diseño de horno más largo para un mejor efecto de calentamiento.  
Rendimiento con menor consumo energético.  
Cero emisiones de humo, cero fugas de aceite.  
Funcionamiento completamente automatizado.  
Servicio OEM

Imágenes de referencia, consulta disponibilidad

# ESPECIFICACIONES

<b>Potencia</b>	2kw
<b>Agitación de polvo</b>	Vibración del motor con sistema automático de retorno de polvo sin pérdidas.
<b>Método de calentamiento</b>	Calentamiento rápido y de temperatura constante tanto en la parte trasera como en la frontal, para un horneado uniforme."
<b>Enrollado y alimentación de película</b>	Sistema automático de inducción con tensión constante
<b>Modo de operación</b>	Control manual / Control automático
<b>Cinta de malla</b>	Operación de succión por tambor con cinta de malla
<b>Desaceleración automática en el corte del papel película</b>	Previene la deformación de la película durante el calentamiento.
<b>Método de aplicación de polvo</b>	Detección automática de peso constante
<b>Peso de la máquina</b>	350 kg
<b>Peso del embalaje</b>	400kg
<b>Dimensiones del embalaje</b>	2.44 * 0.945 * 1.03cm cbm:2.83
<b>Configuración</b>	Purificador todo en uno oculto.

Imágenes de referencia, consulta disponibilidad