

TEJEDORA RECTILÍNEA CIXING HP3-52C



La tejedora **Cixing HP3-52C** está equipada con dispositivos avanzados para cumplir todas sus funciones.

Equipada con sistemas para lograr el mejor desempeño evitando el desperdicio de hilo y evitando daños a la prenda; sin duda un aliado excepcional para tu negocio.



Sistema de suavizadores

Equipada con sistema de suavizadores, para reducir la resistencia del hilo, adecuado para tejidos con poca elasticidad y fragilidad.



Entorno Intuitivo y Sencillo

El panel de operación ofrece un entorno fácil e intuitivo, donde el operador podrá adaptarse de manera sencilla a su uso.



Sistema de Tijeras y pinzas

Equipada con 2 tijeras y 4 pinzas controlados por 6 motores individuales, para mejorar la eficiencia de trabajo y reducir el desperdicio de hilo.



Sistema de Sinker

Gracias a este sistema la transferencia de la puntada se logra con más eficiencia y mejora la capacidad de tejido y así poder lograr los efectos deseados.



Precisión en cada movimiento

Gracias a su sistema de motores, los cambios de dirección mientras realiza el tejido son más precisos.

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

MÁQUINA TEJEDORA RECTILÍNEA

Modelo	HP3-52C Galga 12, 6.2, 10, 7, 5.
Frontura	52"
Velocidad Máxima	1.6 m/s máx.
Función de tejido	Trnasfer, malla cargada, intarsia, jacquard, forma aparente, forma oculta, estructurados y calado.
Sistema de tejido	1 carro con 3 sistemas.
Tijeras y pinzas	2 tijeras y 4 pinzas
Dimensiones (solo máquina)	2.97 m L, 93.4 cm A, 2.01 m H
Alimentación eléctrica	220v Trifásica