

IMPRESORA UV DTF KJ-604UV



La nueva generación de impresoras UV DTF de 60 cm realiza una laminación integrada totalmente automática, reproduce perfectamente patrones enriquecidos y se puede transferir a diversos objetos irregulares.


- Cabezal de impresión : 4 piezas *EPSON I3200U1
- Velocidad de impresión : 4-7 m²/h
- Ancho máximo de impresión: 600 mm

- Color : CMYK+W+V
- Software RIP : maintop, Flexiprint

DETALLES VIBRANTES, IMPRESIÓN SIN LÍMITES

Imágenes de referencia, consulta disponibilidad

VENTAJAS PRINCIPALES



CONFIGURACIÓN HUMANIZADA

El sistema de tapado de aluminio elevable protege la boquilla y evita obstrucciones causadas por la condensación de tinta en la superficie de la boquilla.

DISPOSITIVO DE AUTOMATIZACIÓN

La laminación integrada totalmente automática reduce las operaciones manuales, lo que hace que todo el proceso de impresión sea más eficiente y conveniente.

SOFTWARE RIP

El software de gestión de color profesional "Maintop, Photoprint" puede cambiar patrones fácilmente y es sencillo de operar.

TINTA ECOLÓGICA

Ofrecemos soluciones de impresión sostenibles centrandonos en reducir el impacto medioambiental.

APLICACIONES



Imágenes de referencia, consulta disponibilidad

ESPECIFICACIONES

Producto	KJ-604 CUV	
Modelo	KJ-604 CUV	
Cabezal de impresión	3* EPSON I3200-U1	
Ancho máximo de impresión	60cm	
Color	CMYK +W +GNO + GTO	
Tipo de tinta	UV	
Sistema del suministro de tinta	Agitación de tinta blanca	
Tipo de medio	Película A especializada, película de transferencia, película de descarga de residuos y aplicación foil (oro, plateado, tornasol).	
Sistema de curado	Sistema de curado UV LED	
Sistema de laminación	Sistema integrado de estampado en oro, descarga de residuos y laminado	
Software RIP	FLEXI print	
Potencia de entrada	AC220V, 60Hz	
Entorno de trabajo	Temperatura: 18-26°C Humedad: 46-65%	
Medidas de la Impresora	2140*1160*1880mm, 360kg	
máquina	Tanque de agua	220V:360*300*220mm, 10,5kg
Software de control	byhx/ honsoft	
Sistema de enfriamiento de lámparas	Enfriador de agua	

Imágenes de referencia, consulta disponibilidad

ESPECIFICACIONES


SISTEMA DE SUMINISTRO DE TINTA

Asegúrese del suministro continuo de tinta y de la circulación continua para evitar la precipitación y reducir la obstrucción de la boquilla.



LIMPIAR E HIDRATAR

Las funciones de limpieza garantizan que la boquilla no se obstruya y mejoran la calidad de impresión.



SISTEMA DE RECOGIDA RÁPIDA

No se requiere operación manual, lo que mejora la eficiencia de producción y la conveniencia operativa.

Imágenes de referencia, consulta disponibilidad