

JV200 SERIES



Impresora eco solvente de entrada.

De gran valor en un tamaño compacto, la JV200 ofrece impresión duradera en interiores y exteriores de gran calidad gracias a su cabezal "330 engine", software fácil de usar y una garantía de 2 años para su tranquilidad.

La impresora ideal para principiantes.


- Producza fácilmente impresiones para interiores y exteriores en una gran selección de materiales con esta excelente calidad y producción estable.
- Disfrute de una calidad y productividad excepcionales, además de la mejor durabilidad para exteriores de la industria a un precio atractivo.
- El equipo ideal para rotulación de autos por el costo del equipo y de producción.
- Imprima una variedad de aplicaciones usando el sistema completo que incluye software fácil de usar, opciones de tinta, sistema de tinta a granel, herramientas de costo, etc.

- RIP software fácil de usar con perfiles de materiales standards pre establecidos.
- Calidad y productividad increíble que le permitirá ser muy competitivo.
- 2 Años de Garantía.
- La Tecnología de Núcleo de Mimaki le permitirá resultados excepcionales, estabilidad, gran productividad sin interrumpir sus impresiones ni pérdida de material.
- Seleccione en sus dos tamaños de acuerdo a su necesidad.


EQUIPO PERFECTO PARA COMENZAR

NUESTRAS TECNOLOGÍAS CENTRALES


Difusión fina
Mimaki



Sistema de pase
Avanzado Mimaki
(MAPAS)




Calentadores
inteligentes
Mimaki




Unidad de
comprobación
de inyectores




Sistema de
recuperación de
boquilla



Sistema de tinta
a granel
Mimaki



Sistema de sumin-
istro de tinta inin-
terrumpido



Tecnología de
circulación de
Mimaki



APLICACIONES



APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

Cabezal de impresión	Un cabezal de impresión piezoeléctrico bajo demanda (simple)
Resolución de impresión	X: 600, 1200 dpi Y: 600, 900, 1200 dpi
Velocidad de impresión (4 colores)	183 pies ² /hr (17 m ² /hr)
Ancho máximo de impresión	JV200-130 - 53.6" (1361 mm) JV200-160 - 63.4" (1610 mm)
Ancho máximo de material	JV200-130 - 53.9 " (1371 mm) JV200-160 - 63.8" (1620 mm)
Peso (sin empaque)	JV200-130 - 284.4 lbs (129 kg) JV200-160 - 297.6 lbs (135 kg)
Tinta /Color	Tintas Eco-Solvente SS22 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or)
Empaque	440ml Cartridges 1L Bulk Ink Package para ser usado con el sistema bulk de Mimaki
Ancho de material	Hasta 0.04 pulgadas (1 mm) Altura de cabezal : manual, dos configuraciones (1.5, 2.0 mm)
Peso de material	55 lbs. (25 kg) (con opcional)
Certificaciones	VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC, KC, UKCA
Interface	USB 2.0 Hi-speed Ethernet 1000 BASE-T
Surtidor de Energía	AC (100-120V / 200-240V±10%) x two 50/60Hz±1Hz
Consumo de Energía	Max. 1320W x2 Modo pausa: 4.5W
Condiciones Ambientales	Temperatura: 68-86 °F (20-30 °C) Humedad: 35-65%
Dimensiones (W x D x H)	99 in W x 29.5 in D x 54 in H (2520 mm W x 748 mm D x 1370 mm H) JV200-160: 109 in W x 29.5 in D x 54 in H (2770 mm W x 748 mm D x 1370 mm H)
Opcionales	Mimaki Bulk Ink System, NCU OPT, MBIS BKT OPT