

IMPRESORA KJ-400UV



Producto	Impresora UV DTF
Modelo	KJ-400 UV
Cabezal de impresión	i1600U1-2H
Tamaño de impresión	400 mm (A2)
Tipo de soporte	UV DTF AV film
Modo de velocidad	12 pasadas 2-4 m/h
Color	CMYK + W + V
Sistema de tinta	UV LED ink
Sistema de suministro de tinta	tinta blanca + agitación
Modo de laminación	Sistema de rodillos integrado, laminado (todo en uno)
Sistema de secado	Sistema de endurecimiento UV LED
Cobertura e hidratación	Sistema de autocobertura y sistema de hidratación
RIP software	Flexiprint
Entorno de operación	Temperatura 18-31 °C/ Humedad 46-65%
Tamaño de máquina	1150*700*600mm, 80kg
Tamaño de embalaje	1280*750*650mm. 95kg

Imágenes de referencia, consulta disponibilidad

VENTAJAS DE IMPRESIÓN



Sistema de plataforma, sistema de limpieza y protección de la boquilla.



Suministro con alta eficiencia UV, sistema de endurecimiento con patrones delicados y gran adhesión.



Sistema de rodillos integrado, sistema de desgarro y laminado (todo en uno).



Plataforma de grado industrial, planitud de 0-0.5mm para asegurar una superficie de impresión.

APLICACIONES



Imágenes de referencia, consulta disponibilidad