

PLANCHAS DE SUBLIMACIÓN NEUMÁTICA CY-E



Nuestro modelo CY-E cuenta con un sistema de mesa deslizable para optimizar el proceso de sublimación pieza por pieza. Su mesa de trabajo sale por completo, permitiendo colocar el material fuera del rango de la plancha y así evitar quemaduras durante el uso del equipo. Cuenta con sensores en su mesa de trabajo que activarán en automático el sistema neumático para poder iniciar el proceso de planchado, ya sea que trabajes su modalidad manual el sistema se activará al poner su mesa en pisición.

Su sistema neumático garantizara una dispersión de calor uniforme, obteniendo los mejores resultados en el proceso de sublimación.



ESPECIFICACIONES

Modelo	CY-E
Área de trabajo	80x100cm
Sistema	Neumático
Tiempo	Ajustable
Temperatura máxima	0-250°C
Calentamiento	Resistencia
Consumo	9 KW
Voltaje	220 Trifásico
Dimensiones	L:1.19 x A: 1.03 x H: 1.66m
Compresor	Min, 40L.

Requiere de un compresor para su funcionamiento, **no incluido**.



SENSORES

Inicio de planchado automático al colocar la mesa en su posición.

SISTEMA NEUMÁTICO

Para lograr una mejor calidad en el proceso de transferencia.

TEMPERATURA

Control digital, obtén temperaturas de hasta 250°C.

TEMPORIZADOR

Temporizador con control digital, para mayor control.

IMÁGENES ILUSTRATIVAS
CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES