

# CJV330-160



Tecnología de alta producción

1.6m

## Capacidad de Impresión y Corte Comercial

Compatible con las tintas eco-solventes originales de Mimaki esta impresora ofrece impresión y corte a nivel comercial para negocios de impresión con alta demanda. Capaz de producir una gran variedad de letreros y aplicaciones gráficas incluyendo lonas impresas, vinilos, etiquetas, gráficos de ventanas, rotulación de autos y mas para interiores y exteriores.

- Unidad de carga de material múltiple
- Cortador XY integrado
- Iluminación en la mesa de impresión
- Función de corte en forma de V
- Acceso Remoto Mimaki
- 2 cabezales escalonados (6400 boquillas)

Para mejores resultados use siempre tintas originales Mimaki.

Cabezal	Cabezal piezoeléctrico bajo demanda (2cabezales escalonados)
Resolución de impresión	600dpi, 800 dpi, 900dpi, 1200dpi
Velocidad de impresión(modos de 4 colores)	Hasta 1076.4 SqFt/Hr (100.00 m2/h)
Área máxima de impresión	53.5 pulgadas (1360 mm)   63.4 pulgadas (1610 mm)
Máximo ancho de material	53.9 pulgadas(1370 mm)   63.8 pulgadas (1620 mm)
Tipo de tinta/Color	Tinta eco-solvente SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W)
Presentación	2L ink pack
Grosor de material	Hasta 0.04 in (1.0 mm)
Peso de material	Un rollo: Max. 45 kg (99.2 lb) o menos Tres rollos: Total 90 kg (198.4 lb) o menos
<b>Certificaciones</b>	VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 62368-1, marcado CE (EMC, bajo voltaje, directiva de maquinaria y RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC, KC, UKCA
Interfaz	Ethernet 1000 BASE-T (Recomendado) / USB2.0 de alta velocidad
Energía	Unidad principal (Single phase AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) x2
Consumo de energía	Max. 1,440 W o menos x 2 / Min. 4.5 W o menos (modo de suspensión)
Condiciones ambientales	Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) Humedad: 35–65% Rh (Sin condensación) Temperatura recomendada: 20–25 °C (68–77 °F) Nivel de polvo similar a una oficina
Dimensiones (W x D x H)	2,920 x 1,215 x 1,305 mm (115.0 x 47.8 x 51.4")   3,170 x 1,215 x 1,305 mm (124.8 x 47.8 x 51.4")
Peso	363 kg (800.3 lb)   373 kg (822.3 lb)


Ideal para: Calcomanías, etiquetas, gráficos para vehículos, decoraciones para ventanas, pancartas, afiches, vinilo de transferencia de calor, retroiluminación, papel tapiz, calcomanías para el piso y más.

## Tecnologías centrales

Sistema de suministro de tinta ininterrumpido




Tecnología de punto variable



Sistema de tinta a granel Mimaki



Calentadores inteligentes Mimaki



Sistema de Pase Avanzado de Mimaki

