

TS100-1600



Impresora de sublimación por transferencia

1.61 m

Equipo de entrada con desempeño profesional

La impresora TS100-1600 es una impresora de sublimación de rollos a un precio accesible, con resultados profesionales. Imprime gráficos de alta calidad fotográfica para pequeñas y grandes producciones de manera consistente y muy competente.

- Disponible en 1.60m con velocidades hasta 70m²/h
- Sublimación: opción estándar 4 colores: azul, magenta, amarillo, negro
- NUEVO Dot Adjustment System (DAS) alineamiento automático para asegurar calidad consistente y repetitividad
- La unidad de chequeo de boquillas (NCU), automáticamente monitorea el desempeño de los cabezales y detecta boquillas obstruidas
- El sistema de recuperación de boquillas (NRS) automáticamente sustituye boquillas obstruidas, evitando pérdida de producción y deterioro de la calidad de imagen
- NUEVO software RIP RasterLink7 incluido, de uso amigable: reduce el tiempo de ripleo hasta un 25% y TxLink4 para separación de colores

Para mejores resultados, siempre use tintas originales Mimaki

Cabezales	Dos cabezales piezoeléctricos escalonados, por demanda
Resoluciones de impresión	360 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi
Velocidad de impresión (en modo 4 colores)	Máximo 70 m ² /h
Ancho máximo de impresión	160.78 cm
Ancho máximo de material	162 cm
Tipo de tinta / color	Sb610 Sublimación: B, M, Y, K
Capacidad de tinta	Botella 1 litro (1000 mL)
Grosor del material	hasta 0.04" (1 mm)
Peso del material en rollo	99.2 lbs (45 kg)
Certificaciones	VCCI class A, FCC class A CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS) CB, ENERGY STAR®, RCM, EAC
Interfaz	cable 1000 Base-T Ethernet o cable USB2.0
Suministro eléctrico	Monofásico AC 100-120V/ AC200-240Vx1
Consumo eléctrico	INLET 1/2: 1,440W o menos (AC100V environment) 1,920W o menos (AC200V environment)
Operational environment	Temperatura: 20 – 30 °C (68 – 86 °F) Humedad: 35 – 65 % RH (sin condensación)
Dimensiones	Ancho x profundidad x altura: 2775 x 700 x 1475 mm (109.3 x 27.6 x 58.1")
Peso	366 lbs. (166kg)


Ideal para: Moda, Señalización flexible, Hogar e interiores, Ropa deportiva, Productos promocionales, Decoraciones, Cortinas, Almohadas y mucho más.

Tecnologías centrales


Control de forma de ondas



Tecnología de punto variable




Sistema de Pase Avanzado de Mimaki



Sistema de suministro de tinta ininterrumpido




Difusión fina Mimaki




Unidad de comprobación de inyectores



Sistema de recuperación de la boquilla



Sistema de tinta a granel Mimaki



Tecnología de circulación de Mimaki

