

# TS330 Series



Impresora de sublimación de alta producción

1.6m

## Diseño escalable, Alta Producción

Compatible con las tintas originales de Mimaki incluyendo los colores fluorescentes, esta impresora de sublimación ha sido diseñada para cubrir su producción. Podrá imprimir pequeñas producciones personalizadas hasta grandes volúmenes. Configuración escalable incluye la tinta en presentación de 10Kg y unidad de papel de sublimación mini jumbo.

- Máxima producción de 1453 SqFt/Hr (135 m2/h)
- Tintas de sublimación disponible en configuración de 4,5 y 8 colores, incluyendo fluoresecente rosado y amarillo
- Ideal para sublimación por transferencia en 1.6m
- Disponible con software textil TxLink4 RIP
- RIP software RasterLink7 incluido

Para mejores resultados siempre use tintas originales Mimaki.

|                                       |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabezal                               | Piezo-electric on demand                                                                                                                             |
| Resolución de impresión               | 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi                                                                                                                      |
| Velocidad de impresión (4 color mode) | Hasta 1453.1 SqFt/Hr (135.0 m2/h)                                                                                                                    |
| Máximo ancho de impresión             | 53.5 pulgadas (1360 mm)   63.4 pulgadas (1610 mm)                                                                                                    |
| Máximo ancho de material              | 63.8" (1620 mm)                                                                                                                                      |
| Tipo de tinta/Color                   | Tinta de sublimación                                                                                                                                 |
|                                       | Sb411 (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm, Lk)                                                                                                                     |
|                                       | Sb410 (Fp, Fy)                                                                                                                                       |
| Presentación                          | 2L ink pack   10 Kg tanks                                                                                                                            |
| Grosor de material                    | Hasta 0.04 in (1.0 mm)                                                                                                                               |
| Peso del material                     | Peso del rollo: 45 kg o menos (99.2 lbs)                                                                                                             |
| <b>Certificaciones</b>                | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC, KC, UKCA |
| Interface                             | Ethernet 1000 BASE-T / (USB2.0 Hi-speed)                                                                                                             |
| Energía                               | Single-phase AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz                                                                                                   |
| Consumo de energía                    | Max. 1,440 W o menos / Standard: 800 W                                                                                                               |
| Operaciones ambientales               | Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F)                                                                                                                     |
|                                       | Humedad: 35–65% Rh (Sin condensación)                                                                                                                |
|                                       | Temperatura recomendada: 20–25 °C (68–77 °F)                                                                                                         |
|                                       | Nivel de polvo similar a una oficina                                                                                                                 |
| Dimensiones (W x D x H)               | 3,170 x 820 x 1,305 mm (124.8 x 32.3 x 51.4")                                                                                                        |
| Peso                                  | 529.1 lbs (240 kg)                                                                                                                                   |


Ideal para: Moda, Señalización flexible, Hogar e interiores, Ropa deportiva, Productos promocionales, Decoraciones, Cortinas, Almohadas y mucho más.

## Tecnologías centrales


Control de forma de ondas



Tecnología de punto variable




Sistema de Pase Avanzado de Mimaki



Sistema de suministro de tinta ininterrumpido



Difusión fina Mimaki



Sistema de tinta a granel Mimaki

