

## UV DTF PRINTER

KJ-400UV




### Ventajas de impresión



Sistema de tapado de aluminio, sistema de limpieza automática y protección de la boquilla.



Suministro con alta eficiencia UV, sistema de endurecimiento con patrones delicados y gran adhesión.



Relleno de rodillos integrado, sistema de desgarro y laminado (Todo en uno)



Plataforma de grado industrial, planitud de 0-0.5mm para asegurar una superficie de impresión.

## Aplicación en producto



## Especificaciones técnicas

Producto	UV DTF PRINTER	
Modelo	KJ-400UV	
Cabezal de impresión	i1600U1-2H	i1600U1-3H
Tamaño de impresión	400mm (A2)	
Tipo de soporte	UV DTF AB film	
Modo de velocidad	3 sq m/h	4 sm/h
Modo de calidad	2 sq m/h	3 sm/h
Color	Color CMYK+W+V	
Sistema de tinta	UV LED Ink	
Sistema de suministro de tinta	Circulación de tinta blanca + agitación	
Modo de laminación	Relleno de rodillos integrado, sistema de desgarro y laminado (Todo en uno)	
Sistema de secado	Sistema de endurecimiento UV LED	
Cobertura e hidratación	Sistema de auto cobertura y sistema de hidratación	
RIP software	Parte superior, foto impresión	
Entorno de operación	Temperatura 18-31°C / Humedad 46-65%	
Tamaño de máquina	1150*700*600mm, 80kg	
Tamaño de embalaje	1280*750*650mm, 95kg	