

# IMPRESORA UV DTF KJ-604UV



La nueva generación de impresoras UV DTF de 60 cm realiza una laminación integrada totalmente automática, reproduce perfectamente patrones enriquecidos y se puede transferir a diversos objetos irregulares.

- Cabezal de impresión : 3 o 4 piezas \*EPSON I3200U1
- Velocidad de impresión : 4 m<sup>2</sup>/h
- Ancho máximo de impresión: 600 mm

- Color : CMYK+W+V
- Software RIP : maintop, photoprint

## DETALLES VIBRANTES, IMPRESIÓN SIN LÍMITES

# VENTAJAS PRINCIPALES




## CONFIGURACIÓN HUMANIZADA

El sistema de tapado de aluminio elevable protege la boquilla y evita obstrucciones causadas por la condensación de tinta en la superficie de la boquilla.



## DISPOSITIVO DE AUTOMATIZACIÓN

La laminación integrada totalmente automática reduce las operaciones manuales, lo que hace que todo el proceso de impresión sea más eficiente y conveniente.



## SOFTWARE RIP

El software de gestión de color profesional "Maintop, Photoprint" puede cambiar patrones fácilmente y es sencillo de operar.



## TINTA ECOLÓGICA

Ofrecemos soluciones de impresión sostenibles centrándonos en reducir el impacto medioambiental.

# APLICACIONES



# ESPECIFICACIONES

<b>Producto</b>	KJ-604 GUV	
<b>Modelo</b>	KJ-604 GUV	
<b>Cabezal de impresión</b>	3* EPSON I3200-U1	
<b>Ancho máximo de impresión</b>	60cm	
<b>Color</b>	CMYK +W +V + barniz para estampado dorado	
<b>Tipo de tinta</b>	UV	
<b>Sistema del suministro de tinta</b>	Agitación de tinta blanca	
<b>Tipo de medio</b>	Película A especializada, película de transferencia, película de descarga de residuos y hoja de oro.	
<b>Sistema de curado</b>	Sistema de curado UV LED	
<b>Sistema de laminación</b>	Sistema integrado de estampado en oro, descarga de residuos y laminado	
<b>Taponado y humidificación</b>	Sistema de taponado y humidificación automática	
<b>Software RIP</b>	FLEXI	
<b>Potencia de entrada</b>	AC220V, 60Hz	
<b>Entorno de trabajo</b>	Temperatura: 18-26°C Humedad: 46-65%	
<b>Medidas de la máquina</b>	<b>Impresora</b>	2140*1160*1880mm, 360kg
	<b>Tanque de agua</b>	220V:360*300*220mm, 10,5kg
<b>Software de control</b>	byhx	

# ESPECIFICACIONES

## SISTEMA DE SUMINISTRO DE TINTA

Asegúrese del suministro continuo de tinta y de la circulación continua para evitar la precipitación y reducir la obstrucción de la boquilla.



## CABEZAL DE IMPRESIÓN ORIGINAL EPSON

Controle eficazmente el tamaño y el modo de inyección de gotas de tinta con alta precisión y rápida velocidad.



## LIMPIAR E HIDRATAR

Las funciones de limpieza automática y humectación duradera garantizan que la boquilla no se obstruya y mejoran la calidad de impresión.



## SISTEMA DE RECOGIDA RÁPIDA

No se requiere operación manual, lo que mejora la eficiencia de producción y la conveniencia operativa.